

平衡机 SHV-5100 系列

立式单面平衡机

平衡修正一体机

工作对象

- 飞轮、环形齿轮，泵的叶轮，制动鼓，皮带轮等。
- 用钻头钻孔修正，手动式立式平衡机
- 另外，也可以采用半自动化自动钻孔自动的方法。
- 彩色液晶触摸屏，图形显示，操作简单。
- 排除不必要的操作，高精度、小型化。



技术性能指标

型号		SHV -5103A	SHV -5110A	SHV -5130A
测试体	转子最大质量	3kg	10kg	30kg
	最大测量直径	φ 250mm	φ 300mm	φ 350mm
机构部分	驱动电动机	0.75kW	0.75kW	1.5kW
	固定方式	弹簧夹头方式、隔膜式空气夹头方式		
	测试体转速	600 ~ 1,500min ⁻¹		600 ~ 1,000min ⁻¹
	振动台架	硬支撑型		
	确认不平衡位置	通过自动定位功能		
测量单元	测定面数	1 面		
	偏心补偿功能	自动补偿		
	达到最小不平衡量	1.0 μm		
	最小显示不平衡量	0.01mg		
	修正方式	极坐标表示及分力 (3 ~ 99) 修正 (修正配重是附加 / 删除任意选择)		
	数据记忆数	50 个 (可扩展)		
	合格判定	管理值可设定, 合格判定功能		
	数据通信	USB 闪存 / USB 电缆数据通信 (选购件)		
	电源	220V ±10%, 1kW	220V ±10%, 2kW	220V ±10%, 3kW
其他	装置尺寸 mm	550 (W) × 1,100 (D) × 1,700 (H)	1,590 (W) × 900 (D) × 1,400 (H)	900 (W) × 1,500 (H) × 1,700 (H)
	重量	300kg	350kg	400kg